Alineador de faros cámara/doble láser

Referencia : AC 3010



nombre de artículo	Alineador de faros cámara/doble láser
Código de barras	3700461479014
Texto	Funciones: - Control y diagnóstico automático de los faros: luces de cruce, luces de carretera y luces antiniebla, independientemente del tipo de fuente luminosa (láser, LED, LED Matrix, xenón, halógenas...) así como del tipo de gestión (ILS: Intelligent Light System; AFS: Adaptive Front Lighting System; DLS: Dynamic Light System; DLA: Dynamic Light Assist) - permite el control y la medicion automáticos (mediante cámara) del haz de luz en posición rebajada y lateral. También permite medir la potencia de iluminacion - centrado de la carcasa mediante láser en cruz. - cumple con la norma UTAC NFR 63-801
Más producto	Apto para el 100% de los tipos de fuego
Caracteristicas	Caracteristicas: - Rango de medición: Inclinación: 0-6 % (precisión: ± 0,1 %) Desviación lateral: 0-10 % (precisión: ± 0,2 %) - intensidad luminosa: 150 kcd - columna de aluminio giratoria 360° - sistema de subida y bajada con contrapeso - inclinómetro de 3 ejes que compensa electrónicamente las irregularidades del suelo - ruedas de posicionamiento ajustables que compensan grandes diferencias de nivel en el

suelo
- sensor de altura de la carcasa
- pantalla táctil LCD en color de 5,7"
- impresora integrada: n.º de matrícula / fecha / resultado de la prueba
- batería recargable de 12 V
- modo de espera automático
- actualizaciones de software sencillas y rápidas (mediante memoria USB)
- conexiones: RS232
- protocolo de comunicacion: Net1, Net2
- dimensiones: L.695 x An.660 x Al.1780 mm

Opciones Opciones:
- SA 3032: kit de rieles y ruedeas

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 695 mm

Anchura 660 mm

Altura 1.780 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)