

RACOR BAJA PRESIÓN PARA GAS R1234yf

Referencia : SA 4054



nombre de artículo RACOR BAJA PRESIÓN PARA GAS R1234yf

Código de barras 3700461456435

Introducción Este conector especial de 3/8", que cumple la norma SAE J639, está diseñado para recargar o detectar fugas de gas de aire acondicionado R1234YF. Puede conectarse fácilmente al vehículo para su mantenimiento, gracias a su cierre rápido.

Texto El R1234 está destinado a los vehículos nuevos de las clases M1 y N1. La nueva directiva europea 2006/40/CE establece que, en el futuro, todos los refrigerantes utilizados deberán tener un GWP (Global Warning Potential) inferior a 150.

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY

Artículo(s) AC 1012 | KIT DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AIRE ACONDICIONADO
maestro(s) AC 1014 | KIT COMPLETO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE NITRÓGENO EN AIRE ACONDICIONADO
AC 1015 | KIT NITRÓGENO HIDRÓGENO DETECCIÓN FUGAS AIRE ACONDICIONADO (N₂-H₂)
AC 1016 | KIT DETECCIÓN AZOTE HIDRÓGENO FUITE CLIMATIZACIÓN (N₂-H₂)



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)