
Estetoscopio electrónico detector de fugas

Referencia : AC 5028



nombre de artículo	Estetoscopio electrónico detector de fugas
Código de barras	3700461456480
Introducción	Con sólo tocar la punta de su llave, el estetoscopio electrónico retransmite a los auriculares el ruido emitido por la pieza objetivo, lo que permite localizar el traqueteo de los Motores, los ruidos de rodadura, los golpes, etc. durante las comprobaciones estáticas. Su segunda función permite detectar fugas de aire imperceptibles para el oído humano al hacer audibles los ultrasonidos emitidos por un flujo de aire.
Caracteristicas	Caracteristicas: - Funciona con 2 pilas de 9 V tipo 6F22 o equivalentes - Frecuencia de respuesta: de 36 000 Hz a 44 000 Hz - Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C - Temperatura de almacenamiento: de -10 °C a 50 °C - Peso: amplificador 183 g / transmisor 156 g
Incluye	Contenido: - amplificador: 176 x 84 x 35 mm - emisor ultrasónico: 170 x 84 x 36 mm - auriculares - sonda de estetoscopio de aluminio, 250 mm - tubo amplificador de plástico, 270 mm - maletín de transporte con relleno de espuma
Periodo de garantía	2 años

Otros	Funciona con pilas
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)