



## DETENER LAS FUGAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA R1234yf 30ml

Referencia : CO 4070



**nombre de artículo** DETENER LAS FUGAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA R1234yf 30ml

**Código de barras** 3700461494802

**Introducción** Cierra microfugas en piezas metálicas, mangueras y juntas.  
Ahorra tiempo en fugas de difícil acceso.

**Texto** Especialmente diseñado para la reparación rápida de microfugas en sistemas de aire acondicionado.

El sellador introducido en el circuito comienza a circular hasta encontrar la fuga. Cuando se escapa, el producto reacciona con el aire, se endurece y sella permanentemente la microfuga.

Si el producto no contiene polímeros, no hay riesgo de dañar los componentes del circuito ni la estación de aire acondicionado.

Botella no presurizada que no contiene gas propelsores.

No se inyecta gas: no hay riesgo de exceso de presión ni de daños en el circuito (a diferencia de las jeringas y los aerosoles).

La botella contiene un líquido que es aspirado por el vacío creado previamente en el circuito.

**Más producto** Solución rentable

**Características** Utilizable 1234YF  
Recomendado para vehículos que contengan hasta 350 ml de lubricante y 1,5 kg de refrigerante.  
El vehículo debe estar equipado con un conector de baja presión 1234yf.

**Periodo de garantía** Sin garantía (consumibles)

**Capacidad (ml)** 30 ml

**Capacidad (l)** 0,03 l

**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)

**Warranty Procedure** NO

**Tipo de consumibles** Aditivo



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)