Detener las fugas de aire acondicionado para R1234yf 30ml

Referencia : CO 4070



nombre de artículo	Detener las fugas de aire acondicionado para R1234yf 30ml
Código de barras	3700461494802
Introducción	Cierra microfugas en piezas metálicas, mangueras y juntas. Ahorra tiempo en fugas de difícil acceso.
Texto	Producto especialmente diseñado para la reparación rápida de microfugas en los sistemas de aire acondicionado. El sellador, una vez introducido en el circuito, comienza a circular hasta localizar el orificio de la fuga. Al salir al exterior, el producto reacciona con el aire, se endurece y sella definitivamente la microfuga. Al no contener polímeros, no hay riesgo de dañar los componentes del circuito ni de la estación de aire acondicionado. Botella sin presión que no contiene gas propulsor: solo se puede utilizar tras realizar un vaciado mediante una estación de aire acondicionado. No se inyecta ningún gas: no hay riesgo de sobrepresión ni de daños en el circuito (a diferencia de las jeringas y los aerosoles). El bote contiene un líquido que es aspirado por el vacío creado previamente en el circuito.
Más producto	Solución rentable
Caracteristicas	Caracteristicas: Compatible con 1234YF Recomendado para vehículos que contengan hasta 350 ml de lubricante y 1,5 kg de refrigerante.

El vehículo debe estar equipado con una conexión de baja presión para 1234YF.

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Capacidad (ml) 30 ml

Capacidad (l) 0,03 l

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO

Tipo de consumibles Aditivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)