

GATO HIDRONEUMÁTICO 10-22-40T

Referencia : OH 9042N



nombre de artículo GATO HIDRONEUMÁTICO 10-22-40T

Código de barras 3700461496936

Más producto Perfil bajo

Características Características :

- permite trabajar rápidamente y sin esfuerzo
- sistema antisobrecarga
- 3 etapas: 40-22-10T
- equipado con una válvula de control de la velocidad de descenso para mayor seguridad
- larga empuñadura en T para facilitar la colocación del gato debajo del vehículo
- empuñadura de 3 posiciones: 90-45-0° sistema de bloqueo metálico
- pistón tratado para una mayor resistencia
- altura mín.: sin extensión 125mm/con extensión 256mm
- altura máx.: sin extensión 276mm/con extensión 407mm
- longitud: 527mm
- anchura: 268mm
- extensiones: 11-45-75mm
- presión de suministro: 9-12bar
- peso: 38.4kg

Apto para Apto para : Camiones, remolques, autobuses, maquinaria agrícola, obras públicas.

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 527 mm

Anchura	268 mm
Peso del producto (kg)	36 kg
Altura max.	407 mm
Altura min.	125 mm
Tipo de gato	Hidroneumático
Capacidad máxima (T)	40 T
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Composición de la nomenclatura	1 x OH 9042-1 - GATO HIDRONEUMÁTICO 10-22-40T 1 x OH 9042-2 - MANGO GATO HIDRONEUMÁTICO 10-22-40T
Warranty Procedure	NO

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2
WARRANTY



[REEMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE](#)



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)