
Cric hydropneumatique 15-30-50T

Référence : OH 5030N



Libellé article	Cric hydropneumatique 15-30-50T
Code barre	3700461496943
Caractéristiques	Caractéristiques : - permet de travailler rapidement et sans effort - système anti-surcharge - équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue - 3 étages : 50-30-15T - long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule - manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal - h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm - h. maxi : sans rallonge 312mm/ avec rallonges 387mm - longueur : 858mm - largeur : 275mm - piston traité pour une haute résistance - rallonges : 45-75mm - pression d'alimentation : 9-12bar - poids : 56kg
Durée de garantie	2 ans
Longueur	825 mm
Largeur	282 mm
Poids du produit	56 kg

Hauteur max.	302 mm
Hauteur min.	150 mm
Type de cric	Hydropneumatique
Capacité max (T)	50 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 5030-1 - Cric hydropneumatique 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - Manche cric hydropneumatique 15-30-50T
Procédure de Garantie	NO
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

***Prix public HT : 1 990 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)