PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 3T

Référence : PE 6001



Libellé article	PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 3T
Code EAN	3700461400834
Intro	Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service freins et pneus. Choix d'installation : à poser ou à encastrer.
Texte	Facilité d'accès : passage au sol rabaissé d'une hauteur de 100mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes. Commande montée et descente par boutons poussoirs sur console de contrôle. Levage pleine puissance au point le plus bas 100mm. Confort de travail: commande des ciseaux par double système hydraulique maitre-esclave; contrôle de synchronisation par photocellule.
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 100-1950mm - temps de levage : +/- 40s - temps d'abaissement : +/- 35s - largeur/longueur chemins de roulement : 650/1420-2000mm - synchronisation système : photo cellule - largeur/longueur au sol nécessaires à l'installation : 2000/2030mm - puissance d'entraînement : 2.2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz - résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25 - sécurité maximale : double système de sécurité hydraulique (sans cran mécanique ni air

	comprimé), système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore - fabriqué en Europe
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	2200W
Tension	400V
Capacité max (T)	3,00 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	INTERVENTION



***Prix public HT : 5 540,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)