

CONTROLEUR DE FUITE PAR FUMEE

Référence : AC 0410



Libellé article	CONTROLEUR DE FUITE PAR FUMEE
Code barre	3700461400940
Texte	<p>Grâce à son format compact, cette machine est facilement transportable, ce qui permet une intervention dans la totalité de l'atelier.</p> <p>Son compresseur intégré le dispense d'une alimentation en air.</p> <p>Compatible avec la majorité du parc, connectée aux bornes de la batterie, elle permet un diagnostic rapide des circuits fermés du véhicule (turbo, échappement, refroidissement...).</p>
	<p>Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :</p> <ul style="list-style-type: none">- dépression- échappement- isolation turbo- carter d'huile- admission- refroidissement
	<p>Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles.</p> <p>Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.</p>
Plus produit	Compresseur intégré Lecture du débit de la fuite
Caractéristiques	

Caractéristiques :

- alimentation : 12V
- pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo / 0.05 bar pour système échappement
- débit : 8L/min
- réglage de la fumée
- mode de fonctionnement : air seul ou fumée
- manomètre de contrôle
- capacité huile : 50ml
- huile minérale 250ml (incluse)
- livré avec ses accessoires
- fluide test 250 ml = 35 heures d'utilisation
- poids : 6Kg
- dimensions : 260x210x230mm

Composition

Composition :

- unité principale
- mallette d'accessoires
- cône adaptateur
- câble d'alimentation
- tuyau de distribution de fumée
- entonnoir
- poche d'admission ajustable universelle
- caoutchouc de remplacement de la poche
- fluide de test (250 ml)
- adaptateur de bouchon de remplissage d'huile (pour la plupart des véhicules de la marque BMW)
- diffuseur de fumée
- kit accessoire système EVAP (système de récupération des vapeurs de carburant)
- ensemble de bouchons obturateurs

Durée de garantie 2 ans

Tension 12V

Autres Huileur obligatoire

Poids du produit 6 kg

Contenance (ml) 50 ml

Contenance (l) 0,05 l

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie DIAGNOSTIC

Avantage client Protection des composants grâce à la gestion de la basse pression.
La qualité du produit permet un usage régulier/intensif.



***Prix public HT : 899 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)