Contrôleur de fuite par fumée

Référence : AC 0410



Libellé article	Contrôleur de fuite par fumée
Code barre	3700461400940
Texte	Grâce à son format compact, cette machine est facilement transportable, ce qui permet une intervention dans la totalité de l'atelier. Son compresseur intégré le dispense d'une alimentation en air. Compatible avec la majorité du parc, connectée aux bornes de la batterie, elle permet un diagnostic rapide des circuits fermés du véhicule (turbo, échappement, refroidissement...). Pour détecter les micro-fuites sur les circuits : - dépression - échappement - isolation turbo - carter d'huile - admission - refroidissement Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles. Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.
Plus produit	Compresseur intégré Lecture du débit de la fuite
Caractéristiques	

	Caractéristiques : - alimentation : 12V - pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo / 0.05 bar pour système échappement - débit : 8L/min - réglage de la fumée - mode de fonctionnement : air seul ou fumée - manomètre de contrôle - capacité huile : 50ml - huile minérale 250ml (incluse) - livré avec ses accessoires - fluide test 250 ml = 35 heures d'utilisation - poids : 6Kg - dimensions : 260x210x230mm
Composition	Composition : - unité principale - coffret d'accessoires - cône adaptateur - câble d'alimentation - tuyau d'évacuation de fumée - entonnoir - sac d'aspiration universel réglable - caoutchouc de rechange pour le sac - liquide de test (250 ml) - adaptateur pour bouchon de remplissage d'huile (pour la plupart des véhicules BMW) - diffuseur de fumée - kit d'accessoires pour le système EVAP (système de récupération des vapeurs de carburant) - jeu de bouchons d'obturation
Durée de garantie	2 ans
Tension	12V
Autres	Huileur obligatoire
Poids du produit	6 kg
Contenance (ml)	50 ml
Contenance (l)	0,05 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Protection des composants grâce à la gestion de la basse pression. La qualité du produit permet un usage régulier/intensif.



***Prix public HT : 899 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)