# Pince coupe-câble isolée premium

Référence : OE 0560



| | |
|---|---|
| **Libellé article** | Pince coupe-câble isolée premium |
| **Code barre** | 3700461407161 |
| **Intro** | Pince coupe-câble et à dénuder isolée.<br>Pour la coupe de câbles cuivre et aluminium de petite section.<br>Permet également le dénudage des câbles de petites sections. |
| **Texte** | FONCTION DÉNUDAGE<br>Se servir de la petite encoche proche de l’extrémité de la tête de l’outil pour couper la gaine, avec un mouvement de rotation pour couper la gaine sur toute la circonférence, puis tirer cette gaine pour la faire glisser.<br><br>FONCTION COUPE<br>Se servir de la grosse encoche centrale pour faire une coupe du câble.<br><br>- taillants spécifiques double tranchants permettant une reprise en coupe pour un confort.<br>- la géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en Cu et Alu avec un effort physique minimum.<br>- des renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.<br>- acier haute performance au chrome-vanadium.<br><br>Une différenciation de couleur est effectuée entre les 2 couches isolantes pour permettre un contrôle visuel de l'intégralité de l'outil afin de confirmer sa bonne utilisation en milieu électrique comme préconisé par l’UTE18-510 et la norme CEI 60900.<br>LORSQUE LA COUCHE ORANGE EST ENDOMMAGÉE ET QUE LA COUCHE |

ROUGE EST VISIBLE = DANGER.

- l’épaisseur des couches isolantes est déterminée en fonction du poids des outils afin de permettre une résistance optimale
- les outils sont conçus pour une résistance à des températures extrêmes comprises entre -20 et + 70°C
- chaque outil est testé à 10.000V AC et approuvé pour 1000V AC pour une utilisation sur les réseaux basse tension
- plusieurs contrôles à chaque étape de la production en complément des contrôles normatifs CEI 60900

| | |
|---|---|
| **Plus produit** | Sécurité : témoin d'usure<br>Garantie à vie |
| **Caractéristiques** | Caractéristiques :<br>- ouverture : 16mm<br>- longueur : 205mm<br>- cuivre : 16mm²<br>- aluminium : 35mm²<br>- poids : 340g |
| **Durée de garantie** | à vie |
| **Tension** | 1000V |
| **Longueur** | 205 mm |
| **Code tarif** | Tarif Normal (TN) |
| **Procédure de Garantie** | EASY |




***Prix public HT : 79 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)