

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 4T

Référence : OP 3241



Libellé article COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 4T

Code barre 3701555300085

Intro Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts d'amortisseurs McPherson grâce au système d'articulation novateur de la coupelle inférieure permettant le positionnement de spirale angulaire gauche ou droite, il couvre les ressorts de Ø78 à Ø205mm.
Cette coupelle rétractable permet également le verrouillage par la jambe de force en prise étau Ø75mm.
Le ressort est comprimé par le positionnement de 2 mors articulés, montés sur 2 bras libres qui viennent naturellement épouser la spire du ressort.

Plus produit Conformité 2006/42CE
Compatible véhicules électriques

Caractéristiques Caractéristiques :
- force de compression : 4000kg
- course : 380mm
- grille de protection intégrale doublée d'un plexiglass en polycarbonate haute résistance
- sécurité pneumatique à l'ouverture de la grille et à la commande de pédale
- pression utilisation : 8bar/maxi 10bar
- conformité 2006/42CE
- dimensions : H.1731xL.957xl.625mm
- poids : 110kg

Composition

Composition :

- OP2003 : mors articulés
- SA6906 : support antichute

| | |
|------------------------------|---|
| Affectations | Véhicules thermiques, électriques, hybrides, véhicules blindés, véhicules utilitaires, SUV, 4X4, ambulances... couvre les ressorts de Ø78 à Ø205mm. |
| Durée de garantie | 5 ans |
| Poids du produit | 110 kg |
| Capacité max (T) | 4 T |
| Code tarif | Tarif Normal (TN) |
| Gamme de produit | Approuvé par SNR |
| Procédure de Garantie | DIAGNOSTIC |



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)