Aspiration gaz sur enrouleur 10m Ø100mm 400V

Référence : AG 0008



Libellé article	Aspiration gaz sur enrouleur 10m Ø100mm 400V
Code barre	3701555300979
Intro	Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.
Texte	Cet enrouleur mécanique à ressort complet avec ventilateur d'extraction peut être installé au plafond ou au mur, en conservant toujours les mêmes performances. L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail. Tuyau : structure anti-écrasante, maintient de la flexibilité au fil du temps grâce à la spirale nylon robuste avec un pas très serré. Cette fonction empêche le tuyau de subir un étirement pendant la traction et de s'écraser en situations de fortes contraintes. Sa conception lisse à l'intérieur garanti une efficacité maximale d'aspiration en m3. Moteur électrique directement accouplé, roue équilibrée statiquement et dynamiquement permettant de limiter les frictions, les vibrations et réduisant la consomation énergétique. Les brides d'entrée et de sortie sont dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale. Les pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond sont inclus.
Caractéristiques	Caractéristiques : - structure en acier galvanisé - peinture époxy (gris RAL 7040) - 10m de tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé en EPDM à haute température sur les deux côtés. - refoulement : Ø 125mm - alimentation : 400 Tri

- puissance moteur : 0.5cv, 0.37KW, 50HZ, 1.0A
- débit max : 450m3/h
- niveau sonore : 66dB
- interrupteur à protection thermique
- enrouleur équipé d'un cliquet, d'une butée de fin de course avec système anti-dérapant
- embout d'échappement équipé d'une grille anti-intrusion, d'une pince étau, d'un volet de fermeture d'aspiration des gaz et d'un accès pour la sonde de l'opacimètre
- poids : 43kg

Nombreuses options disponibles nous consulter.

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VL
Décibel	66 dB
Tension	400V
Longueur câble	10 m
Poids du produit	43 kg
Diamètre	100 mm
Debit d'air	450
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Type installation aspiration gaz	Fixe
Compatible FAP	NON
Longueur tuyau (m)	10m
Diamètre tuyau (mm)	100mm
Température max tuyau (°C)	200°C
Avantage client	Connection du tuyau à l’enrouleur assurée par un col de cygne en ABS, garantit la non déformation, pas de perte de rendement d’aspiration.



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)