

## Aspiration gaz sur enrouleur 15m Ø125mm 240V

Référence : AG 0013



### Libellé article

Aspiration gaz sur enrouleur 15m Ø125mm 240V

### Code barre

3701555301020

### Intro

Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.

### Texte

Cet enrouleur mécanique à ressort complet avec ventilateur d'extraction peut être installé au plafond ou au mur, en conservant toujours les mêmes performances. L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.

Tuyau : structure anti-écrasante, maintient de la flexibilité au fil du temps grâce à la spirale nylon robuste avec un pas très serré. Cette fonction empêche le tuyau de subir un étirement pendant la traction et de s'écraser en situations de fortes contraintes. Sa conception lisse à l'intérieur garanti une efficacité maximale d'aspiration en m<sup>3</sup>.

Moteur électrique directement accouplé, roue équilibrée statiquement et dynamiquement permettant de limiter les frictions, les vibrations et réduisant la consommation énergétique. Les brides d'entrée et de sortie sont dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale. Les pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond sont inclus.

### Caractéristiques

Caractéristiques :

- structure en acier galvanisé
- peinture epoxy (gris RAL 7040)
- 15m de tuyau Ø125mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé en EPDM à haute température sur les deux côtés.
- refoulement : Ø160mm
- alimentation : 240V Mono

- puissance moteur : ,1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A
- débit max : 700m3/h
- niveau sonore : 68dB
- interrupteur à protection thermique
- enrouleur équipé d'un cliquet, d'une butée de fin de course avec système anti-dérapant
- embout d'échappement équipé d'une grille anti-intrusion, d'une pince étau, d'un volet de fermeture d'aspiration des gaz et d'un accès pour la sonde de l'opacimètre
- poids : 56kg

Nombreuses options disponibles nous consulter.

<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Type de véhicule</b>	VL
<b>Décibel</b>	68 dB
<b>Tension</b>	240V
<b>Poids du produit</b>	56 kg
<b>Diamètre</b>	125 mm
<b>Debit d'air</b>	700
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Type installation aspiration gaz</b>	Fixe
<b>Compatible FAP</b>	NON
<b>Longueur tuyau (m)</b>	15m
<b>Diamètre tuyau (mm)</b>	125mm
<b>Température max tuyau (°C)</b>	200°C

**2**  
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)