

Pont élévateur 2 colonnes asymétrique avec socle 230V 4T

Référence : PE 2000M



Libellé article	Pont élévateur 2 colonnes asymétrique avec socle 230V 4T
Code barre	3701555306896
Intro	Spécialement conçu pour les chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini 200mm, ou présentant un léger problème de planéité.
Texte	<p>Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur sur chariot, sans chaîne. Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avants courts 3 étages de 560mm à 995mm – arrières longs 2 étages de 660 à 1210mm). Bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne.</p>
Plus produit	Dalle faible épaisseur
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 126-1890mm- temps de levage : +/- 40s- temps d'abaissement : +/- 40s- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz- résistance/qualité du béton : 150mm-C20/25- tampons réglables sur vis course 55mm- déverrouillage électro-magnétique des crans de sécurité- sécurité surcharge et rupture tuyaux- synchronisation système : par câble- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne

- fabriqué en Europe
- peinture Epoxy

Options

Options :
- PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter. (ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur à 150mm)
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Durée de garantie

2 ans

Puissance

2200W

Tension

240V

Poids du produit

800 kg

Capacité max (T)

4 T

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

**Composition
nomenclature**

1 x PE 2000M-1 - Pont élévateur 2 colonnes asymétrique avec socle 4T 200V colis 1/3
1 x PE 2000M-2 - Pont élévateur 2 colonnes asymétrique avec socle 4T 200V colis 2/3
1 x PE 2000M-3 - Pont élévateur 2 colonnes asymétrique avec socle 4T 200V colis 3/3



TENSION240V.jpg

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)