Pont élévateur 2 colonnes 400V 4T passage haut 5070mm 2.6kw

Référence : PE 2009T

Libellé article	Pont élévateur 2 colonnes 400V 4T passage haut 5070mm 2.6kw
Code barre	3701555306995
Texte	Pont élévateur électro-hydraulique. Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (vérins, récupérateur d'huile...), facilitant le nettoyage de l'atelier. Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avant courts 3 étages de 640 à 1200mm, arrière longs 2 étages de 775 à 1550mm) permettant une levée précise des véhicules bas ou utilitaires.
Plus produit	Hauteur réglable au millimètre
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 65-1980mm - réglage précis + grâce à la sécurité pneumatique - temps de levage : +/- 40s - temps d'abaissement : +/- 40s - puissance d'entraînement : 2.6kW - tension électrique de l'entraînement : (3~) 400/50 V/Hz - résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25 - tampons réglables sur vis course 55mm (+ rehaussés 70 et 160mm) - déverrouillage électro-magnétique des crans de sécurité - colonnes biseautées pour grandes ouvertures de portes - sécurité surcharge et rupture tuyaux

	- synchronisation du système hydraulique semi-auto - fabriqué en Europe - peinture Epoxy
Options	Options : - PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	2600W
Tension	400V
Poids du produit	720 kg
Hauteur max.	4 470 mm
Capacité max (T)	4 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2009T-1 - Pont élévateur 2 col 400V 4T passage haut 5070mm colis 1/1

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)