

Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T

Référence : PE 6006M



Libellé article	Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T
Code barre	3701555307183
Intro	Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries, réparation et réglage des phares. Choix d'installation : à poser ou à encastrer pour VL et VUL.
Texte	Confort de travail : montée rapide et facile du véhicule sur le pont extra bas 220mm. Sécurité maximale : 2 vérins de poussée, 1 vérin avec maintien en position sécurisée mécanique (crémaillère) pour stabilisation de la position.
Plus produit	Extra plat 220mm
Caractéristiques	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 220-1860mm- temps de levage : +/- 50s- temps d'abaissement : +/- 60s- largeur/longueur chemins de roulement : 620/5030mm- synchronisation système : photo cellule- puissance d'entraînement : 2.2 kw- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz- fabriqué en Europe- peinture Epoxy
Options	Options : <ul style="list-style-type: none">- PE7000 : traverse de levage pneumatique 3T

- EG8380 : paire de plateaux tournants
- PE0004 : plaques de ripages avant

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Durée de garantie 2 ans
Puissance 2200W
Tension 240V
Poids du produit 2 550 kg
Capacité max (T) 5,50 T

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature

1 x PE 6006M-1 - Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T colis 1/5
1 x PE 6006M-2 - Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T colis 2/5
1 x PE 6006M-3 - Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T colis 3/5
1 x PE 6006M-4 - Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T colis 4/5
1 x PE 6006M-5 - Pont ciseaux extra plat 5.5T levage auxiliaire 230V 5.5T colis 5/5



TE

TENSION240V.jpg

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)