Démonte pneus doigt pneumatique 13-28" 2 vitesses 400V


Référence : DM 1900



Libellé article	Démonte pneus doigt pneumatique 13-28" 2 vitesses 400V
Code barre	3701555311531
Intro	Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance) + assistance pneumatique sur potence type leverless. Spécialement conçu pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4. Equipé du doight leverless, ce disposit élimine le levier d'exercice pour gagner en confort de travail, évite les TMS (Trouble Musculo Squelletiques)
Texte	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Plus produit	Réduit les Troubles Musculo-Squelettiques
Caractéristiques	Caractéristiques : - bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation - potence equipé d'un doigt pneumatique type "leverless" - gonfleur avec manomètre - diamètre maxi du pneu : 1100mm - largeur maxi du pneu : de 3 à 14 pouces - plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement - diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces - diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces - 2 vitesses sans interrupteur :

	vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min vitesse de rotation 2 : 13trs/mn - pédalier ergonomique et intuitif - pelle de décollage télescopique et orientable 4 positions, 2 en ouverture, 2 en profondeur et vérin à double effet - pression de service : 8-10bar - épurateur d'air et lubrificateur d'huile - valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar - bruit < 70dB - alimentation : 400V-50Hz - puissance : 0,85-1.1kW - puissance détalonneur : 2800kg - dimensions : 1900x1580x2000mm
Composition	Livré avec : - SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier - SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier - SA8904 : 1 protection pelle décolleur - SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu - 1 démonte pneus avec protection pour jante alu
Durée de garantie	2 ans
Puissance	1100W
Tension	400V
Longueur	1 900 mm
Largeur	1 580 mm
Poids du produit	465 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE
Vidéos utilisation	

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)