

VERIN DE FOND DE FOSSE 1.5T

Référence : OH 0289



Libellé article	VERIN DE FOND DE FOSSE 1.5T
Code barre	3701555311692
Intro	Idéal pour intervenir sur des travaux de transmission, boîte de vitesse ou autre dans le fond de fosse en toute sécurité ni pénibilité.
Texte	Grâce à son vérin double piston (grande hauteur) et son châssis monté sur roulettes vous pourrez intervenir sur n'importe quel PL/VUL ou autre et dans n'importe fosse. La table orientable en latérale, de gauche à droite ainsi que son basculement avant et arrière vous permettra d'accoupler par exemple une boîte de vitesse à son volant moteur avec une grande précision et sans effort. Concernant la sécurité vous pourrez sécuriser l'intervention grâce à la chaîne de verrouillage. De plus la motorisation électro-hydraulique manuelle permettra une montée-descente puissante 1.5T et très précise lors d'accouplement d'éléments.
Plus produit	Confort de travail
Caractéristiques	Caractéristiques : - capacité : 1500kg - Ø du premier piston : 50mm - Ø du second piston : 80mm - longueur : 850mm - largeur : 450mm - hauteur max : 2300mm - hauteur mini : 1250mm - dimensions de l'embase :

- longueur : 1040mm
- largeur : 800mm
- 2 roues freinées Ø 200mm
- 2 roues pivotantes Ø 200mm
- Poids : 200kg

Durée de garantie 2 ans

Type de véhicule PL

Poids du produit 200 kg

Hauteur max. 230 mm

Hauteur min. 125 mm

Capacité max (Kg) 1 500 kg

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie DIAGNOSTIC



***Prix public HT : 6 990 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)