

## Station climatisation BUS automatique R1234yf

Référence : AC 8744



<b>Libellé article</b>	Station climatisation BUS automatique R1234yf
<b>Code barre</b>	3701555315270
<b>Intro</b>	Station idéale pour les grands systèmes grâce à sa bouteille de 40Kg et sa pompe à vide de 200L/min
<b>Texte</b>	<p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 flacons type "oil lock" (huile usagée, traceur, huile) 250ml hermétiques avec système de filtration anti-humidité, dotés de raccords rapides mâle avec plongeur</li><li>- diagnostic et maintenance des boucles de climatisation R1234yf</li><li>- compatibles véhicules hybrides/électriques avec système rapide de rinçage d'huile</li><li>- cycle de travail entièrement automatisé sans robinet manuel</li><li>- récupération automatique et profonde des gaz réfrigérants supérieure à 95% (Cf norme SAE J2788)</li><li>- injection automatique huile avec balance</li><li>- système de purge d'air automatique</li><li>- nettoyage interne du circuit de la station</li><li>- ceinture chauffante</li><li>- base interne de données véhicules (gaz/huiles) VUL et agricole compris, avec mise à jour en libre accès</li><li>- diagnostic du système A/C</li><li>- récupération des huiles usagées par gravité sans aucun contact du gaz dans l'atmosphère</li><li>- livré avec adaptateur remplissage sur bouteille de gaz R1234yf HP</li></ul>
<b>Plus produit</b>	Data véhicules intégrée

## Caractéristiques

### Caractéristiques :

- écran LCD 264x64 pixels
- capacité de la bouteille : 40kg
- ceinture chauffante
- flexible : 3m
- coupleurs HP/BP inclus
- précision de la balance : +/- 5g
- injection automatique d'huile
- injection automatique traceur
- compresseur 20cc
- pompe à vide 200 L/min
- système de purge de l'air automatique
- base de données
- diagnostic A/C Test de pression seulement
- fonction véhicules hybrides Option rinçage d'huile rapide
- outil calibrage/verrouillage
- transfert de données sur PC
- tension 240V/50 Hz
- dimensions produits 55x60x120 cm
- poids 126Kg

## Conseil

Dans le cadre de la garantie constructeur, la mise en service de ce produit doit impérativement être réalisée par un professionnel qualifié.

Un entretien annuel, effectué conformément aux préconisations du fabricant, est également obligatoire afin de garantir le bon fonctionnement du produit et le maintien de la garantie.

Tout défaut de mise en service, d'entretien ou d'utilisation non conforme pourra entraîner l'exclusion de la garantie.

**Durée de garantie** 2 ans

**Type de véhicule** PL

**Code tarif** Tarif Equipement (TE)

**Procédure de Garantie** INTERVENTION



**\*Prix public HT : 6 549 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)