Enrouleur électrique 3x2,5mm2 20m

Référence : OE 0428



Libellé article	Enrouleur électrique 3x2,5mm2 20m
Code barre	3701555315386
Intro	Portez la puissance au cœur de votre atelier avec l'OE 0428, l'enrouleur électrique premium de la gamme CLAS. Avec une portée exceptionnelle de 20 mètres et une section de câble de 2.5mm², cet outil est dimensionné pour alimenter sans perte de tension vos équipements les plus énergivores, même à grande distance. C'est l'assurance d'une distribution électrique fiable, sécurisée et durable pour les professionnels exigeants.
Texte	Section de Câble Supérieure (3x2.5mm²) : Contrairement aux modèles standards, cette section permet de supporter des intensités élevées et de limiter les chutes de tension, idéal pour les appareils de soudage, les compresseurs portatifs ou l'outillage de force. Rayon d'Action Étendu (20 m) : Une longueur de câble de 20 mètres pour une liberté totale de mouvement dans tout l'atelier, permettant d'intervenir loin de la source d'alimentation sans rallonges supplémentaires. Mécanisme d'Enroulement CLAS : Système de rappel automatique renforcé avec guide-câble de haute précision pour un rangement fluide et sans nœuds, conçu pour un usage quotidien intensif. Sécurité Active : Équipé d'un disjoncteur thermique de sécurité protégeant l'enrouleur et vos outils contre toute surcharge accidentelle. Carter Industriel Ultra-Robuste : Coque de protection haute densité résistante aux chocs et aux projections de fluides, garantissant la longévité du câble et du mécanisme dans les environnements sévères. Installation à 180° : Support mural pivotant renforcé pour accompagner chaque déplacement du technicien sans contrainte sur le câble.

Plus produit	Répartition automatique du câble lors de l'enroulage
Caractéristiques	Caractéristiques : - câble 3x2.5mm² HO7RN-F-20m+1m - capacité : 1000W-3000W - guide-câble à répartition/balayage automatique - arrêt libre à la longueur désirée - butée d'arrêt réglable - support mural orientable 180° - protection surchauffe et surtension - température d'utilisation -5°/+56° - carter polypropylène - protection UV
Durée de garantie	2 ans
Puissance	1000-3000W
Tension	240V
Autres	Produit avec prise électrique
Longueur câble	20 m
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC



***Prix public HT : 189 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)