

Enrouleur air Ø10mm 15m

Référence : OP 1118



Libellé article Enrouleur air Ø10mm 15m

Code barre 3701555315409

Intro Passez à la vitesse supérieure avec l'enrouleur OP 1118, le standard premium de la gamme CLAS. Conçu pour les ateliers à fort débit, il combine une longueur de 15 mètres et un diamètre de passage de 10 mm pour alimenter sans perte de charge vos outils pneumatiques les plus gourmands (clés à chocs, ponceuses). C'est l'investissement durabilité pour un poste de travail performant.

Texte

Haut Débit Constant (Ø10 mm) : Le diamètre interne supérieur garantit un flux d'air maximal, indispensable pour exploiter la pleine puissance de vos outils pneumatiques lourds.

Rayon d'Action Étendu (15 m) : Une longueur généreuse qui permet de couvrir une large zone de travail autour du pont sans avoir à déplacer le véhicule ou l'enrouleur.

Mécanisme de Précision CLAS : Système d'enroulement automatique renforcé avec guide-tuyau intégré pour éviter les chevauchements et garantir un rangement fluide, même en usage intensif.

Tuyau Haute Résistance : Matériau sélectionné pour sa souplesse et sa résistance aux hydrocarbures, aux pincements et aux variations de température.

Carter Industriel Robuste : Protection intégrale contre les chocs et la poussière, conçu pour durer des années dans un environnement de production exigeant.

Support Pivotant Renforcé : Fixation murale ultra-stable, offrant une grande liberté de mouvement sans contrainte sur le raccordement. Se retire sans effort de son support.

Plus produit Répartition automatique du câble lors de l'enroulage

| | |
|------------------------------|--|
| Caractéristiques | Caractéristiques : - tuyau : Ø int. 10mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane) - enroulement freiné - guide-câble à répartition/balayage automatique - dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable) - carter PP (Polypropylène) - raccord : 1/4" - support mural orientable 180° - pression d'utilisation : 10bar |
| Durée de garantie | 2 ans |
| Longueur câble | 15 m |
| Diamètre | 10 mm |
| Code tarif | Tarif Normal (TN) |
| Procédure de Garantie | DIAGNOSTIC |
| Avantage client | Raccords d'air entrée et sortie déjà montés |

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
 83, chemin de la CROUZA
 73800 CHIGNIN
 France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
 Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
 de 13h30 à 17h30 (16h30 le
 vendredi)