Pont élévateur 4 colonnes chemin plat oscillant 400V 5T

Référence : PE 4101T



Libellé article	Pont élévateur 4 colonnes chemin plat oscillant 400V 5T
Code barre	3701555318059
Texte	Pont élévateur électro-hydraulique idéalement conçu pour la géométrie et le contrôle technique avec ces plaques oscillantes manuelles et ces emplacements pour plateaux tournants optionnels. Convient pour intervention mécanique, VL, VUL. Confort de travail : Rampes d'accès monobloc, positionnement rapide et facile du véhicule. Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5160mm de long Polyvalent : rails intégrés permettant l'utilisation d'une traverse de levage optionnelle (PE 7100). Existe en option: un kit parking pour le rangement de 2 voitures. PE 4103.
Plus produit	équipé d'une alimentation d'air sous les rails
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 220-1850mm - largeur/longueur chemins de roulement : 500/5160mm - distance entre les chemins de roulement ajustable : 820/920mm - alimentation d'air 8 bars - puissance d'entraînement : 3kw - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles

	- déverrouillage pneumatique des crans de sécurité - système de sécurité en cas de rupture du câble - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - arrêt intermédiaire à 20cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - sortie d'air avec connecteur pneumatique au milieu d'une des plateformes intérieures, sous les rails - cache de protection moteur - prise électrique 240V sur le boitier électrique - plaques oscillantes manuelles - peinture Epoxy
Options	PE 7100 PE 0104
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Largeur	3 185 mm
Hauteur	2 350 mm
Poids du produit	1 290 kg
Hauteur max.	1 850 mm
Hauteur min.	220 mm
Largeur de passage	2 830 mm
Capacité max (T)	5 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - Pont élévateur 4 colonnes chemin plat oscillant 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Qualité de sol >20cm Béton C20/25



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)