

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T

Référence : PE 4102T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T
Code barre	3701555318097
Texte	<p>Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier, idéalement conçu pour la géométrie avec ces plaques oscillantes pneumatiques et ces emplacements pour plateaux tournants optionnels.</p> <p>Levages auxiliaires 4T avec double extensions galvanisées.</p> <p>Confort de travail : chemins de roulement d'accès équipées du levage auxiliaire.</p> <p>Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5160mm de long.</p> <p>Equipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100</p> <p>Existe en option: un kit parking pour le rangement de 2 voitures: PE 4103.</p>
Plus produit	Levages auxiliaires 4T avec double extensions galvanisées
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 220-1850mm- largeur/longueur chemins de roulement : 610/5160mm- distance entre les chemins de roulement ajustable : 910-1010mm- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.- puissance d'entraînement : 3kW- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz- sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles- déverrouillage pneumatique des crans de sécurité- levages auxiliaires capacité 5T

- système de sécurité en cas de rupture du câble,
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- prise électrique 240V sur le boîtier électrique
- plaques oscillantes pneumatiques
- peinture Epoxy

Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Largeur	3 185 mm
Hauteur	2 350 mm
Poids du produit	1 990 kg
Hauteur max.	1 850 mm
Hauteur min.	220 mm
Largeur de passage	2 830 mm
Capacité max (T)	5 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 1/1 4 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D / 5x2.5mm ²
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)