

PONT 2 COLONNES ASYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.10+1.50m

Référence : PE 2100T



Libellé article	PONT 2 COLONNES ASYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.10+1.50m
Code barre	3701555318004
Texte	<p>Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes grâce à l'embase de 40mm d'épaisseur.</p> <p>Permet avec l'option PE 2101 de répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusque 150mm) ou présentant un léger problème de planéité.</p> <p>Pont élévateur électro-hydraulique.</p> <p>Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne.</p> <p>Bras télescopiques en version asymétrique avec bras 3 étages de 1100 mm et 1500 mm.</p>
Plus produit	Passage bas faible épaisseur
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 100-2100mm- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz- tampons réglables sur vis course 70-140mm- déverrouillage automatique des crans de sécurité- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité- synchronisation système : par câble- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement- cache de protection moteur

- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 240V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausse de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie 2 ans

Puissance 2200W

Tension 400V

Longueur 3 440 mm

Largeur 44 mm

Hauteur 2 965 mm

Poids du produit 781 kg

Hauteur max. 2 100 mm

Hauteur min. 100 mm

Largeur de passage 2 460 mm

Capacité max (T) 4 T

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature

- 1 x PE 2102 - 2 COLONNES SOCLE 400V 4T SANS BRAS
- 1 x PE 2103T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 4T
- 1 x PE 2104 - ACCESSOIRES PONT 2 COLONNES SOCLE 4T
- 1 x [PE 2111 - PAIRE DE BRAS 1.50m AVEC VEROUILLAGE ET PROTECTION PIEDS](#)

2 x [SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L](#)

1 x PE 2117 - BASE PONT 2 COLONNES 4T PASSAGE BAS

1 x [PE 2110 - PAIRE DE BRAS 1.10m AVEC VEROUILLAGE ET PROTECTION PIEDS](#)

Procédure de Garantie INTERVENTION

Avantage client Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

Alimentation pneumatique nécessaire NON

Disjoncteur/Section de câble 10A D / 5x2.5mm²

Qualité de sol

>20cm Béton C20/25



***Prix public HT : 3 999 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)