

## Pont 2 colonnes asymétrique socle 400V 4T 4 bras 1.10 + 1.50m

Référence : PE 2100T



**Libellé article** Pont 2 colonnes asymétrique socle 400V 4T 4 bras 1.10 + 1.50m

**Code barre** 3701555318004

**Texte** Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes grâce à l'embase de 40mm d'épaisseur.  
Permet avec l'option PE 2101 de répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusque 150mm) ou présentant un léger problème de planéité.  
Pont élévateur électro-hydraulique.  
Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne.  
Bras télescopiques en version asymétrique avec bras 3 étages de 1100 mm et 1500 mm.

**Plus produit** Passage bas faible épaisseur

**Caractéristiques** Caractéristiques :  
- hauteur de levage : 100-2100mm  
- puissance d'entraînement : 2.2kW  
- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz  
- tampons réglables sur vis course 70-140mm  
- déverrouillage automatique des crans de sécurité  
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité  
- synchronisation système : par câble  
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement  
- cache de protection moteur

- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 240V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

<b>Conseil</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	2200W
<b>Tension</b>	400V
<b>Longueur</b>	3 440 mm
<b>Largeur</b>	44 mm
<b>Hauteur</b>	2 965 mm
<b>Poids du produit</b>	781 kg
<b>Hauteur max.</b>	2 100 mm
<b>Hauteur min.</b>	100 mm
<b>Largeur de passage</b>	2 460 mm
<b>Capacité max (T)</b>	4 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2102 - 2 colonnes socle 400V 4T sans bras 1 x PE 2103T - Bloc moteur pont 2 colonnes 4T 1 x PE 2104 - Accessoires pont 2 colonnes socle 4T 1 x <a href="#">PE 2111 - Paire de bras 1.50m avec verrouillage et protection pieds</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l</a> 1 x PE 2117 - Base pont 2 colonnes 4T passage bas 1 x <a href="#">PE 2110 - Paire de bras 1.10m avec verrouillage et protection pieds</a>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	NON
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	10A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Qualité de sol</b>	>20cm Béton C20/25



**\*Prix public HT : 3 999 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)