Pont 2 colonnes asymétrique socle 400V 4T 4 bras 1.10 + 1.50m

Référence : PE 2100T



Libellé article	Pont 2 colonnes asymétrique socle 400V 4T 4 bras 1.10 + 1.50m
Code barre	3701555318004
Texte	Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes grâce à l'embase de 40mm d'épaisseur. Permet avec l'option PE 2101 de répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusque 150mm) ou présentant un léger problème de planéité. Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaine. Bras télescopiques en version asymétrique avec bras 3 étages de 1100mm et 1500mm.
Plus produit	Passage bas faible épaisseur
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 100-2100mm - puissance d'entraînement : 2.2kw - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage automatique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - synchronisation système : par câble - arrêt intermédiaire à 20cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - cache de protection moteur

	- protection des portières sur les colonnes - prise électrique 240V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	2200W
Tension	400V
Longueur	3 440 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	2 965 mm
Poids du produit	781 kg
Hauteur max.	2 100 mm
Hauteur min.	100 mm
Largeur de passage	2 460 mm
Capacité max (T)	4 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 colonnes socle 400V 4T sans bras 1 x PE 2103T - Bloc moteur pont 2 colonnes 4T 1 x PE 2104 - Accessoires pont 2 colonnes socle 4T 1 x PE 2111 - Paire de bras 1.50m avec verrouillage et protection pieds 2 x SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l 1 x PE 2117 - Base pont 2 colonnes 4T passage bas 1 x PE 2110 - Paire de bras 1.10m avec verrouillage et protection pieds
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	NON
Disjoncteur/Section de câble	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25



***Prix public HT : 3 999 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)