

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 5.10m 400V 6T 4 BRAS ARTICULES

Référence : PE 2350T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 5.10m 400V 6T 4 BRAS ARTICULES
Code barre	3701555318042
Texte	<p>Particulièrement adapté aux activités de réparation sur véhicules utilitaires rallongés, 4x4, micro car, hybride et électrique.</p> <p>Pont élévateur électro-hydraulique.</p> <p>Vérin pousseur direct sur chariot.</p> <p>Bras à articulations réglables.</p> <p>Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (vérins, récupérateur d'huile, dépose batterie...), facilitant le nettoyage de l'atelier.</p> <p>Groupe hydraulique : équipé d'un dispositif de sécurisation de la position pour intervention précise, assemblage de boîte de vitesse, alignement d'écrous...</p> <p>Capacités de levage multiples grâce aux 4 bras articulés multi réglages.</p> <p>Bandes de protection du cylindre et des câbles incluses sur chaque colonne.</p>
Plus produit	Capacité de 6T Bras multi-positions
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1850mm - puissance d'entraînement : 2,2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz

- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage électrique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 240V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausse de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Mise à disposition d'une nacelle impérative.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie 2 ans

Puissance 2200W

Tension 400V

Longueur 4 000 mm

Hauteur 5 000 mm

Poids du produit 1 114 kg

Hauteur max. 1 850 mm

Hauteur min. 95 mm

Largeur de passage 3 190 mm

Capacité max (T) 6 T

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature

- 1 x PE 2340 - 2 COLONNES PASSAGE HAUT 400V 6T SANS BRAS
- 1 x PE 2355T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 6T
- 2 x PE 2341 - PAIRE DE BRAS ARTICULES POUR 6T
- 1 x PE 2343 - EXTENSION PASSAGE HAUT 5m00 POUR 6T
- 2 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L

Procédure de Garantie INTERVENTION

Avantage client Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

Alimentation pneumatique

nécessaire

NON

**Disjoncteur/Section
de câble** 10A D / 5x2.5mm²

Qualité de sol >20cm Béton C20/25



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)