

PONT DOUBLE CISEAUX 2 VERIN 400V 3.6T EXTRA PLAT A POSER/A ENCASTRER

Référence : PE 6236T



Libellé article	PONT DOUBLE CISEAUX 2 VERIN 400V 3.6T EXTRA PLAT A POSER/A ENCASTRER
Code barre	3701555318073
Texte	<p>Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.</p> <p>Choix d'installation : à poser ou à encastrer.</p> <p>Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 110mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.</p> <p>Confort et sécurité maximale : commande par double système de sécurité hydraulique maître-esclave jumelé à une crémaillère pour maintien en position durable.</p>
Plus produit	Utilisable à poser ou encastré
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 110-1880mm- largeur/longueur chemins de roulement : 630/1480-2090mm- synchronisation système : photo cellule- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.- pupitre de commande- puissance d'entraînement : 3kw- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

Conseil	<p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p> <p>Frais de transport non inclus.</p>
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Longueur	2 090 mm
Largeur	2 110 mm
Hauteur	960 mm
Hauteur max.	1 880 mm
Hauteur min.	110 mm
Capacité max (T)	3,60 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	<p>1 x PE 6236T-1 - PONT DOUBLE CISEAUX 2VERIN 400V 3.6T EXTRA PLAT A POSER/ENCASTRER 1/3</p> <p>1 x PE 6236T-2 - PONT DOUBLE CISEAUX 2VERIN 400V 3.6T EXTRA PLAT A POSER/ENCASTRER 2/3</p> <p>1 x PE 6236T-3 - PONT DOUBLE CISEAUX 2VERIN 400V 3.6T EXTRA PLAT A POSER/ENCASTRER 3/3</p> <p>3 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</p>
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D / 5x2.5mm2
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25
Videos Coup de pouce	<p>Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo:</p>



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)