Pont double ciseaux double vérin 400V 4T à encastrer

Référence : PE 6340T



Libellé article	Pont double ciseaux double vérin 400V 4T à encastrer
Code barre	3701555318110
Texte	Particulièrement adapté pour les véhicules SUV, 4X4 et VUL grâce à sa capacité de 4T. À encastrer. Le système hydraulique maitre-esclave jumelé avec une crémaillère assure un levage synchronisé et doublement sécurisé. Plateformes 2 extensions galvanisées.
Plus produit	Idéal SUV et 4X4
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 0-2120mm - largeur/longueur chemins de roulement : 565/1660-2060mm - système de synchronisation par photocellules - alimentation d'air nécessaire 6-8 bars. - pupitre de commande - puissance d'entraînement : 3kw - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - arrêt intermédiaire à 20cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

	Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Poids du produit	755 kg
Hauteur max.	2 120 mm
Capacité max (T)	4 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6340T-1 - Pont double ciseaux double vérin 400V 4T à encastrer 1/4 1 x PE 6340T-2 - Pont double ciseaux double vérin 400V 4T à encastrer 2/4 1 x PE 6340T-3 - Pont double ciseaux double vérin 400V 4T à encastrer 3/4 1 x PE 6340T-4 - Pont double ciseaux double vérin 400V 4T à encastrer 4/4 3 x SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
à poser / à encastrer	à encastrer
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)