Pont élévateur 2 colonnes passage haut 5.10m 400V 4T 4 bras 1.80m

Référence : PE 2250T



Libellé article	Pont élévateur 2 colonnes passage haut 5.10m 400V 4T 4 bras 1.80m
Code barre	3701555318103
Texte	Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur direct sur chariot. Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d'huile...), facilitant le nettoyage de l'atelier. Bras télescopiques symétriques avec 4 bras 3 étages de 1800 mm.
Plus produit	libre circulation entre les colonnes
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1990mm - puissance d'entraînement : 2.2kw - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage électrique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - arrêt intermédiaire à 20cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - cache de protection moteur - protection des portières sur les colonnes - prise électrique 240V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne

	- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	2200W
Tension	400V
Longueur	3 440 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	5 100 mm
Poids du produit	876 kg
Hauteur max.	1 990 mm
Hauteur min.	95 mm
Largeur de passage	2 600 mm
Capacité max (T)	4 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 colonnes passage haut 400V 4T sans bras 1 x PE 2103T - Bloc moteur pont 2 colonnes 4T 2 x PE 2112 - Paire de bras 1.80m avec verrouillage et protection pieds 1 x PE 2203 - Extension et accessoires passage haut 4T 5m00 2 x SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	NON
Disjoncteur/Section de câble	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)