

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 3.90m 400V 4T 4 BRAS 1.50m

Référence : PE 2238T



| | |
|-------------------------|---|
| Libellé article | PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 3.90m 400V 4T 4 BRAS 1.50m |
| Code barre | 3701555318011 |
| Texte | Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur direct sur chariot. Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d'huile, démontage batterie...), facilitant le nettoyage de l'atelier. Bras télescopiques en version symétrique avec 4 bras 3 étages de 1500 mm. |
| Plus produit | Libre circulation entre les colonnes |
| Caractéristiques | Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 95-1990mm- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz- tampons réglables sur vis course 70-140mm- déverrouillage électrique des crans de sécurité- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité- synchronisation système : par câble- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement- cache de protection moteur- protection des portières sur les colonnes |

- prise électrique 240V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausse de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

Conseil Installation et mise en service, nous consulter.
Mise à disposition d'une nacelle impérative.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

| | |
|--|---|
| Durée de garantie | 2 ans |
| Puissance | 2200W |
| Tension | 400V |
| Longueur | 3 440 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 3 900 mm |
| Poids du produit | 792 kg |
| Hauteur max. | 1 990 mm |
| Hauteur min. | 950 mm |
| Largeur de passage | 2 600 mm |
| Capacité max (T) | 4 T |
| Code tarif | Tarif Equipement (TE) |
| Composition nomenclature | 1 x PE 2200 - 2 COLONNES PASSAGE HAUT 400V 4T SANS BRAS 1 x PE 2103T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 4T 1 x PE 2204 - ACCESSOIRES PONT 2 COLONNES PASSAGE HAUT 4T 3m80 2 x PE 2111 - PAIRE DE BRAS 1.50m AVEC VEROUILLAGE ET PROTECTION PIEDS 2 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L |
| Procédure de Garantie | INTERVENTION |
| Avantage client | Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol |
| Alimentation pneumatique nécessaire | NON |
| Disjoncteur/Section de câble | 10A D / 5x2.5mm2 |
| Qualité de sol | >20cm Béton C20/25 |

2
WARRANTY 2200 W

400V



TE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)