

## PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER

Référence : PE 6250T



<b>Libellé article</b>	PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER
<b>Code barre</b>	3701555318080
<b>Texte</b>	<p>Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation À poser pour VL et VUL.</p> <p>Confort de travail : montée rapide et facile du véhicule sur le pont extra-bas 140mm.</p> <p>Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position.</p> <p>Levée auxiliaire capacité 4T avec 2 extensions galvanisées.</p> <p>Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée.</p> <p>Plaques oscillantes verrouillage pneumatique.</p> <p>Livrés avec 2 plateaux pivotants.</p> <p>Equipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100</p>
<b>Plus produit</b>	Faible garde au sol: 140mm
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 140-1850mm</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 655/5200mm</li><li>- longueur total avec rampes d'accès: 6600mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li><li>- pupitre de commande</li><li>- puissance d'entraînement : 3kw</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz</li><li>- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.</li></ul>

- plaques oscillantes verrouillage pneumatique
- 2 plateaux tournants extra plat inclus
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

<b>Conseil</b>	<p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p> <p>Frais de transport non inclus.</p>
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	3000W
<b>Tension</b>	400V
<b>Longueur</b>	5 200 mm
<b>Largeur</b>	2 190 mm
<b>Poids du produit</b>	2 689 kg
<b>Hauteur max.</b>	1 850 mm
<b>Hauteur min.</b>	140 mm
<b>Capacité max (T)</b>	5 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	<p>1 x PE 6250T-1 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER 1/5</p> <p>1 x PE 6250T-2 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER 2/5</p> <p>1 x PE 6250T-3 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER 3/5</p> <p>1 x PE 6250T-4 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER 4/5</p> <p>1 x PE 6250T-5 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER 5/5</p> <p>4 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a></p>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	OUI
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	16A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>

à poser / à encastrer à poser

Qualité de sol >20cm Béton C20/25



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)