

## PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CONTROLE TECH A ENCASTRER

Référence : PE 6352T



<b>Libellé article</b>	PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CONTROLE TECH A ENCASTRER
<b>Code barre</b>	3701555318134
<b>Texte</b>	<p>Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation.. A encastrer pour VL et VUL. Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position. Levée auxiliaire capacité 4.5T avec 2 extensions galvanisées. Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée. Livré avec 2 Plaques oscillantes verrouillage pneumatique et 2 plaques à jeux 12 mouvements. Livré avec 1 console écran LCD une télécommande radio pour la mise en mouvement des plaques à jeu. Equipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100</p>
<b>Plus produit</b>	idéal contrôle train roulant
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 0-1950mm</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 690/5700mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li><li>- pupitre de commande</li><li>- puissance d'entraînement : 3kw</li></ul>

- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz
- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaques oscillantes pneumatique
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

<b>Conseil</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	3000W
<b>Tension</b>	400V
<b>Largeur</b>	5 700 mm
<b>Poids du produit</b>	3 303 kg
<b>Hauteur max.</b>	1 950 mm
<b>Capacité max (T)</b>	5,50 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 6352T-1 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CTRL TECH A ENCASTRER 1/4 1 x PE 6352T-2 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CTRL TECH A ENCASTRER 2/4 1 x PE 6352T-3 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CTRL TECH A ENCASTRER 3/4 1 x PE 6352T-4 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CTRL TECH A ENCASTRER 4/4 4 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	OUI
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	16A D / 5x2.5mm2
<b>à poser / à encastrer</b>	à encastrer
<b>Qualité de sol</b>	>20cm Béton C20/25



**\*Prix public HT : 20 999 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)