

## Aspirateur de gaz mobile

Référence : AG 0084



**Libellé article** Aspirateur de gaz mobile

**Code barre** 3701555318387

**Intro** Idéal pour le déplacement sur différentes zone de travail pour les ateliers VL ou moto

**Texte** Extracteur trolley monté sur 4 roues pivotantes, réglable en hauteur, il est muni d'un Y et d'un tuyau d'1,25m avec embout d'échappement ainsi que d'une gaine de refoulement et d'une console de rangement.

L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.

**Caractéristiques** Caractéristiques :

- structure en acier galvanisé
- la plateforme montée sur 4 roues pivotantes lui garantit une bonne stabilité anti basculement.
- peinture époxy (gris RAL 7040)
- Bride d'aspiration de 100 mm
- 1,25m de tuyaux Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé EPDM, haute température.
- refoulement : Ø 125mm longueur 10m
- alimentation : 240V Mono
- puissance moteur : 0,5cv, 0.37KW, 50HZ, 1.7A
- débit max : 250m<sup>3</sup>/h
- niveau sonore : 66dB
- interrupteur on/off
- embout d'échappement équipé d'un chiffon anti-intrusion, de volet de fermeture

d'aspiration, pour l'aspiration optimisée sur une bouche avec accès pour la sonde de l'opacimètre Ø30mm

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Durée de garantie</b>                | 2 ans                         |
| <b>Décibel</b>                          | 66 dB                         |
| <b>Tension</b>                          | 240V                          |
| <b>Autres</b>                           | Produit avec prise électrique |
| <b>Debit d'air</b>                      | 250                           |
| <b>Code tarif</b>                       | Tarif Equipement (TE)         |
| <b>Procédure de Garantie</b>            | INTERVENTION                  |
| <b>Type installation aspiration gaz</b> | Mobile                        |
| <b>Compatible FAP</b>                   | NON                           |
| <b>Diamètre tuyau (mm)</b>              | 100mm                         |
| <b>Température max tuyau (°C)</b>       | 200°C                         |

**2**  
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)