

Clé à choc 3/4" 2000Nm double marteau

Référence : OP 1634



Libellé article Clé à choc 3/4" 2000Nm double marteau

Code barre 3701555322223

Intro assez à la puissance supérieure avec la OP 1634. Cette clé à chocs 3/4" de la gamme CLAS est l'outil de force indispensable pour les travaux lourds sur utilitaires, poids lourds et engins agricoles. Avec un couple de desserrage de 2000Nm, elle offre la réserve de puissance nécessaire pour les interventions les plus exigeantes où le 1/2" atteint ses limites.

Texte

Puissance Industrielle (2000Nm) : Couple de desserrage massif conçu pour venir à bout des assemblages de gros diamètre et des fixations fortement grippées.

Technologie Twin Hammer (Double Marteau) : Système de frappe haute performance garantissant un impact puissant, constant et équilibré, tout en minimisant les vibrations pour l'utilisateur.

Carré d'Entraînement 3/4" : Dimensionné pour transmettre intégralement le couple sans risque de rupture, offrant une durabilité accrue par rapport aux adaptateurs ou outils plus petits.

Conception Robuste CLAS : Carter et composants internes renforcés pour supporter les cycles de travail intensifs en environnement PL et industriel.

Régulateur de Couple Multi-Positions : Permet d'ajuster la puissance de frappe selon le type de visserie pour éviter toute déformation ou casse de goujon.

Ergonomie Étudiée : Malgré sa puissance, le design est optimisé pour une prise en main ferme et sécurisée, essentielle lors de l'application de couples élevés.

Plus produit Compacte, légère et puissante

Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - technologie double marteau - couple desserrage : 2000Nm - couple max serrage : 1000Nm - vitesse : 7.000tr/min - raccord : 3/8" - Ø tuyau préconisé : 1/2" - 12.7mm - pression d'alim : 6.3bar - consommation : 198l/min - longueur : 201mm - poids net : 2.4.kg <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - variateur 4 positions - échappement poignée - inverseur à une main
-------------------------	--

EN ISO 11148-6:2012

Composition	Livrée avec raccord
Durée de garantie	2 ans
Décibel	95,29 dB
Vibration	5,34 m/s ²
Autres	Huileur obligatoire
Longueur	201 mm
Poids du produit	2,40 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Entrainement	3/4"
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)