
Contrôle polymérisation bouteille R1234YF

Référence : AC 2034



Libellé article	Contrôle polymérisation bouteille R1234YF
Code barre	3701555324227
Intro	La polymérisation du R1234yf peut provoquer de graves dommages à la station de climatisation et au véhicule. Contrôlez le fluide avant son transfert !
Texte	Dans certaines conditions, le R1234yf peut se solidifier lors de sa détente. Ce phénomène peut entraîner l'obstruction des flexibles, du déshydrateur, du détendeur ou encore du compresseur. Le contrôleur AC 2034 permet d'effectuer un contrôle préventif directement sur la bouteille de R1234yf avant son raccordement à la station. La détente du fluide à travers l'outil permet d'identifier visuellement l'apparition éventuelle d'un dépôt solide ou d'une obstruction.
Plus produit	Contrôle rapide du R1234yf avant transfert pour détecter une éventuelle solidification et protéger la station.
Caractéristiques	Caractéristiques : - compatible R1234yf - contrôle directement sur la bouteille - utilisation avant transfert vers la station - contrôle par détente du fluide - détection visuelle d'une éventuelle solidification - filtre transparent pour une lecture immédiate - utilisation ponctuelle, sans montage permanent

	- filtre nettoyable - outil réutilisable
Composition	Composition : - contrôleur de polymérisation - filtre transparent de contrôle
Conseil	Effectuer le test avant le raccordement de toute nouvelle bouteille de R1234yf à la station. En cas d'apparition d'un dépôt solide ou d'une obstruction, ne pas transférer le fluide. Nettoyer le filtre après chaque contrôle.
Durée de garantie	2 ans
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Sécurise l'intervention avant l'introduction du R1234yf dans la station. Le contrôle visuel permet de détecter rapidement une solidification anormale et d'éviter le transfert d'un fluide problématique susceptible d'endommager des composants coûteux de la station ou du véhicule.



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)