# Démonte pneus mandrin avec ou sans doigt pneumatique 400 V

Référence : DM 3000



| | |
|---|---|
| **Libellé article** | Démonte pneus mandrin avec ou sans doigt pneumatique 400 V |
| **Code barre** | 3701555325033 |
| **Intro** | Démonte-pneus automatique à plateau mandrin, utilisable en mode leverless ou avec levier démonte-pneu.<br><br>Le moteur inverter 2 vitesses assure rapidité et précision lors des opérations. Le blocage ultra-rapide par cônes et collier de serrage garantit un maintien et un centrage efficace de la roue.<br><br>Les 2 disques décolleurs désaxés facilitent la pénétration entre le pneu et la jante pour un détalonnage rapide et maîtrisé. Le disque supérieur dispose d'un mouvement basculant permettant d'adapter l'angle de travail, notamment sur les pneus souples.<br><br>Le bras d'appoint automatique maintient le talon pendant les opérations de montage et démontage, particulièrement sur les pneus taille basse et Run-Flat.<br><br>Les 3 positions de travail permettent de traiter les roues de 12 à 34" (12-30", 14-32" et 16-34").<br><br>Double bras à commande pneumatique, adapté aux pneus VL, utilitaires et 4x4. |
| **Texte** | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel. |

| | |
|---|---|
| **Plus produit** | Double disque décolleur & technologie leverless |
| **Caractéristiques** | Caractéristiques :<br>- gonfleur avec manomètre<br>- régulateur de pression de l'air en entrée réglé à 10 bar.<br>- poids maxi de la roue: 80 kg<br>- mandrin avec blocage de jantes de 12 à 34 pouces.<br>- diamètre externe maxi du pneu : 47 pouces, 1200mm<br>- largeur maxi du pneu : 16 pouces<br>- couple maxi. rotation mandrin: 1200 Nm<br>- 2 vitesses sans interrupteur :<br>vitesse de rotation 1 : 7trs/min<br>vitesse de rotation 2 : 16trs/mn<br>- pédalier ergonomique et intuitif et démontable facilement par le devant<br>- pression de service : 8-10bar<br>- limiteur de pression de gonflage.: 3.5 bar<br>- épurateur d'air et lubrificateur d'huile<br>- bruit < 70dB<br>- puissance : 0,75kW 2 vitesses<br>- puissance vérin décolleur à 10 bar: 1227kg<br>- ouverture maxi décolleurs par disque: 670mm, 26 pouces<br>- force de vérin presse talon à 10 bar: 430 kg<br>- dimensions : 1980x1880x2300mm<br>- alimentation 400V-3ph-50-60hz<br>- poids net: 395 kg |
| **Composition** | Livré avec :<br>- levier décolle-talons<br>- levier en plastique<br>- kit d'inserts plastique pour outil de montage<br>- protections en plastique pour cône de centrage<br>- protections en caoutchouc pour mandrin et axe d'entraînement<br>- cône en plastique diamètre 70mm<br>- anneau de réduction pour mandrin<br>- etau presse-talon WDK<br>- jeu de protections en caoutchouc<br>- clé à pommeau pour le blocage rapide<br>- brosse de nettoyage<br>- gr.lubrificateur+filte+régulateur de pression<br>- joint toriques de rechange pour système de blocage. |
| **Durée de garantie** | 2 ans |
| **Puissance** | 1200W |
| **Décibel** | 68 dB |
| **Tension** | 240V |
| **Longueur** | 1 880 mm |

| | |
|---|---|
| **Largeur** | 1 980 mm |
| **Hauteur** | 2 300 mm |
| **Poids du produit** | 395 kg |
| **Code tarif** | Tarif Equipement (TE) |
| **Procédure de Garantie** | DIAGNOSTIC |
| **Avantage client** | Possibilité de choisir d'utiliser le bras leverless ou montage traditionnel |
| **Alimentation pneumatique nécessaire** | OUI |




CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)