

DEMONTE PNEUS MANDRIN AVEC OU SANS DOIGT PNEUMATIQUE 400 V

Référence : DM 3000



Libellé article

DEMONTE PNEUS MANDRIN AVEC OU SANS DOIGT PNEUMATIQUE 400 V

Code barre

3701555325033

Intro

Démonte pneus automatique plateau mandrin avec bras pouvant aussi bien être utilisé en leverless ou avec levier démonte pneus

Moteur inverter 2 vitesses pour plus de rapidité, sécurité et fiabilité.

Le bras d'appoint spécifique, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations.

Système de blocage de la roue ultra rapide par cônes et collier de serrage.

2 Disques décolle talon non alignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu.

Les 2 disques décolleurs permettent un détalonnage simple, rapide et sans risques. C'est parfait également pour les opérations de couplement et positionnement du talon dans son logement. Idéal pour tous les types de pneus du souple au run-flat.

Il est possible de dégager le disque décolleur et d'activer son mouvement basculant, pour changer l'angle de détalonnage et augmenter la pénétration dans la jante. Très efficace pour les pneus souples.

Le nouvel ensemble décolleur a été conçu en appliquant une nouvelle conception de construction apte à éliminer les flexions et les jeux grâce à une combinaison de leviers qui éliminent la nécessité de réglages en augmentant, en même temps la fiabilité.

Les 3 positions de décollage permettent de travailler sur roues de 12 à 34 pouces (12-30, 14-32 et 16-34).

Le disque supérieur est porté en position de repos par un levier d'actionnement automatique, ce qui permet à l'opérateur de travailler en conditions de tranquillité.

Double bras à actionnement pneumatique.
Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.
Une machine ultra complète et facile à utiliser.

Texte	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Plus produit	Utilisable avec ou sans le doigt pneumatique
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- gonfleur avec manomètre- régulateur de pression de l'air en entrée réglé à 10 bar.- poids maxi de la roue: 80 kg- mandrin avec blocage de jantes de 12 à 34 pouces.- diamètre externe maxi du pneu : 47 pouces, 1200mm- largeur maxi du pneu : 16 pouces- couple maxi. rotation mandrin: 1200 Nm- 2 vitesses sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 7trs/min vitesse de rotation 2 : 16trs/mn- pédalier ergonomique et intuitif et démontable facilement par le devant- pression de service : 8-10bar- limiteur de pression de gonflage.: 3.5 bar- épurateur d'air et lubrificateur d'huile- bruit < 70dB- puissance : 0,75kW 2 vitesses- puissance vérin décolleur à 10 bar: 1227kg- ouverture maxi décolleurs par disque: 670mm, 26 pouces- force de vérin presse talon à 10 bar: 430 kg- dimensions : 1980x1880x2300mm- alimentation 240V-1ph-50-60hz- poids net: 395 kg
Composition	Livré avec : <ul style="list-style-type: none">- levier décolle-talons- levier en plastique- kit d'inserts plastique pour outil de montage- protections en plastique pour cône de centrage- protections en caoutchouc pour mandrin et axe d'entraînement- cône en plastique diamètre 70mm- anneau de réduction pour mandrin- etau presse-talon WDK- jeu de protections en caoutchouc- clé à pommeau pour le blocage rapide- brosse de nettoyage- gr.lubrificateur+filte+régulateur de pression- joint toriques de rechange pour système de blocage.
Durée de garantie	2 ans

Puissance	1200W
Décibel	68 dB
Tension	240V
Longueur	1 880 mm
Largeur	1 980 mm
Hauteur	2 300 mm
Poids du produit	395 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Possibilité de choisir d'utiliser le bras leverless ou montage traditionnel
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI



***Prix public HT : 14 990 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)