

## Démonte pneus mandrin avec ou sans doigt pneumatique 400 V

Référence : DM 3000



**Libellé article**

Démonte pneus mandrin avec ou sans doigt pneumatique 400 V

**Code barre**

3701555325033

**Intro**

Démonte pneus automatique plateau mandrin avec bras pouvant aussi bien être utilisé en leverless ou avec levier démonte pneus

Moteur inverter 2 vitesses pour plus de rapidité, sécurité et fiabilité.

Le bras d'appoint spécifique, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations.

Système de blocage de la roue ultra rapide par cônes et collier de serrage.

2 Disques décolle talon non alignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu.

Les 2 disques décolleurs permettent un détalonnage simple, rapide et sans risques. C'est parfait également pour les opérations de couplement et positionnement du talon dans son logement. Idéal pour tout gles types de pneus du souple au run-flat.

Il est possible de dégager le disque décolleur et d'activer son mouvement basculant, pour changer l'angle de détalonnage et augmenter la pénétration dans la jante. Très efficace pour les pneus souples.

Le nouvel ensemble décolleur a été conçu en appliquant une nouvelle conception de construction apte à éliminer les flexions et les jeux grâce à une combinaison de leviers qui éliminent la nécessité de réglages en augmentant, en même temps la fiabilité.

Les 3 positions de décollage permettent de travailler sur roues de 12 à 34 pouces ( 12-30, 14-32 et 16-34).

Le disque supérieur est porté en position de repos par un levier d'actionnement automatique, ce qui permet à l'opérateur de travailler en conditions de tranquillité.

Double bras à actionnement pneumatique.  
Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.  
Une machine ultra complète et facile à utiliser.

**Texte**

Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

**Plus produit**

Utilisable avec ou sans le doigt pneumatique

**Caractéristiques**

Caractéristiques :

- gonfleur avec manomètre
- régulateur de pression de l'air en entrée réglé à 10 bar.
- poids maxi de la roue: 80 kg
- mandrin avec blocage de jantes de 12 à 34 pouces.
- diamètre externe maxi du pneu : 47 pouces, 1200mm
- largeur maxi du pneu : 16 pouces
- couple maxi. rotation mandrin: 1200 Nm
- 2 vitesses sans interrupteur :  
vitesse de rotation 1 : 7trs/min  
vitesse de rotation 2 : 16trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif et démontable facilement par le devant
- pression de service : 8-10bar
- limiteur de pression de gonflage.: 3.5 bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- bruit < 70dB
- puissance : 0,75kW 2 vitesses
- puissance vérin décolleur à 10 bar: 1227kg
- ouverture maxi décolleurs par disque: 670mm, 26 pouces
- force de vérin presse talon à 10 bar: 430 kg
- dimensions : 1980x1880x2300mm
- alimentation 400V-3ph-50-60hz
- poids net: 395 kg

**Composition**

Livré avec :

- levier décolle-talons
- levier en plastique
- kit d'inserts plastique pour outil de montage
- protections en plastique pour cône de centrage
- protections en caoutchouc pour mandrin et axe d'entraînement
- cône en plastique diamètre 70mm
- anneau de réduction pour mandrin
- etau presse-talon WDK
- jeu de protections en caoutchouc
- clé à pommeau pour le blocage rapide
- brosse de nettoyage
- gr.lubrificateur+filte+régulateur de pression
- joint toriques de rechange pour système de blocage.

**Durée de garantie**

2 ans

<b>Puissance</b>	1200W
<b>Décibel</b>	68 dB
<b>Tension</b>	240V
<b>Longueur</b>	1 880 mm
<b>Largeur</b>	1 980 mm
<b>Hauteur</b>	2 300 mm
<b>Poids du produit</b>	395 kg
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Procédure de Garantie</b>	DIAGNOSTIC
<b>Avantage client</b>	Possibilité de choisir d'utiliser le bras leverless ou montage traditionnel
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	OUI



TENSION240V.jpg

**\*Prix public HT : 14 990 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)