Démonte pneus mandrin avec ou sans doigt pneumatique 400 V

Référence : DM 3000



Libellé article	Démonte pneus mandrin avec ou sans doigt pneumatique 400 V
Code barre	3701555325033
Intro	Démonte-pneus automatique à plateau mandrin, utilisable en mode leverless ou avec levier démonte-pneu. Le moteur inverter 2 vitesses assure rapidité et précision lors des opérations. Le blocage ultra-rapide par cônes et collier de serrage garantit un maintien et un centrage efficace de la roue. Les 2 disques décolleurs désaxés facilitent la pénétration entre le pneu et la jante pour un détalonnage rapide et maîtrisé. Le disque supérieur dispose d'un mouvement basculant permettant d'adapter l'angle de travail, notamment sur les pneus souples. Le bras d'appoint automatique maintient le talon pendant les opérations de montage et démontage, particulièrement sur les pneus taille basse et Run-Flat. Les 3 positions de travail permettent de traiter les roues de 12 à 34" (12-30", 14-32" et 16-34"). Double bras à commande pneumatique, adapté aux pneus VL, utilitaires et 4x4.
Texte	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Plus produit	Double disque décolleur & technologie leverless
Caractéristiques	Caractéristiques : - gonfleur avec manomètre - régulateur de pression de l'air en entrée réglé à 10 bar. - poids maxi de la roue: 80 kg - mandrin avec blocage de jantes de 12 à 34 pouces. - diamètre externe maxi du pneu : 47 pouces, 1200mm - largeur maxi du pneu : 16 pouces - couple maxi. rotation mandrin: 1200 Nm - 2 vitesses sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 7trs/min vitesse de rotation 2 : 16trs/mn - pédalier ergonomique et intuitif et démontable facilement par le devant - pression de service : 8-10bar - limiteur de pression de gonflage.: 3.5 bar - épurateur d'air et lubrificateur d'huile - bruit < 70dB - puissance : 0,75kW 2 vitesses - puissance vérin décolleur à 10 bar: 1227kg - ouverture maxi décolleurs par disque: 670mm, 26 pouces - force de vérin presse talon à 10 bar: 430 kg - dimensions : 1980x1880x2300mm - alimentation 400V-3ph-50-60hz - poids net: 395 kg
Composition	Livré avec : - levier décolle-talons - levier en plastique - kit d'inserts plastique pour outil de montage - protections en plastique pour cône de centrage - protections en caoutchouc pour mandrin et axe d'entraînement - cône en plastique diamètre 70mm - anneau de réduction pour mandrin - etau presse-talon WDK - jeu de protections en caoutchouc - clé à pommeau pour le blocage rapide - brosse de nettoyage - gr.lubrificateur+filte+régulateur de pression - joint toriques de rechange pour système de blocage.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	1200W
Décibel	68 dB
Tension	240V
Longueur	1 880 mm

Largeur	1 980 mm
Hauteur	2 300 mm
Poids du produit	395 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Possibilité de choisir d'utiliser le bras leverless ou montage traditionnel
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI



***Prix public HT : 14 990 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)