# Veste de protection arcs électriques (S)

Référence : OE 0470



| | |
|---|---|
| **Libellé article** | Veste de protection arcs électriques (S) |
| **Code barre** | 3115993194319 |
| **Intro** | Cette veste offre une protection multi-risques sans compromis sur le confort. Idéale pour les interventions sur les véhicules électriques/hybrides, elle offre une sécurité maximale contre les risques de chaleur, de flamme, les arcs électriques, et les projections chimiques légères.<br>Son mélange de coton, polyester et anti-statique assure une grande robustesse, tout en restant agréable à porter au quotidien. |
| **Texte** | Veste arc flash classe 1, ATPV 14 cal/cm2.<br>Pictogrammes normatifs et atpv visibles sur le vêtement.<br><br>La résistance d'un vêtement de protection ne s'exprime pas en Watts ou en Volts, mais en énergie thermique (protection contre l'arc électrique).<br>Nos équipements sont certifiés APC 1 (testés à 4 000 Ampères) avec un indice ATPV de 14 cal/cm². Cela signifie qu'ils offrent une protection très élevée contre le souffle de chaleur d'un arc, bien au-delà des exigences standards pour les interventions sur véhicules hybrides et électriques.<br><br>Ce vêtement doit impérativement être utilisé en complément de gants et d'outils isolés certifiés. |
| **Caractéristiques** | Caractéristiques :<br>- composition du Tissu : 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti-statique |

- poids du Tissu : 315g/m2
- col montant
- fermeture : Zip injecté plastique caché sous patte pressionnée
- poches : 1 poche poitrine plaquée, 1 poche poitrine asymétrique, 2 poches côtés (toutes sous rabat pressionné ou sous rabat)
- ajustements : Manches raglan et poignets réglables par pressions
- passants poitrine pour détecteurs gaz, Bavette de marquage intérieure
- garantie pour une tenue de performance allant jusqu'à 50 lavages (estimation correspondant à une durée de vie moyenne d'environ 3 ans, en tenant compte des rotations habituellement pratiquées par les blanchisseurs).

Normes
- EN ISO 11612:2015 : Protection contre la chaleur et les flammes (A1, A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611: 2015 : Vêtement de protection pour le soudage et techniques connexes (Classe 1, A1, A2)
- EN ISO 1149-5:2018 : Propriétés électrostatiques (Antistatique)
- IEC 61482-2: 2020 : Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (APC 1)
- EN 13034:2005 + A1: 2009 : Protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6)
- EN 15797 : Vêtement adapté à l'entretien en blanchisserie industrielle

| | |
|---|---|
| **Conseil** | Le protocole de contrôle et les recommandations d'entretien sont détaillés dans la notice d'utilisation qui est jointe dans chaque vêtement.<br>Les vêtements doivent être remplacés dès lors qu'ils ne sont plus conformes ou que la sécurité du porteur peut être engagée. |
| **Durée de garantie** | Non applicable |
| **Taille (vêtement)** | S |
| **Code tarif** | Tarif Normal (TN) |
| **Procédure de Garantie** | NO |




CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)