

Monte démonte pneus automatique 10"-24" 2 vitesses 400V

Référence : DM 1601



Libellé article	Monte démonte pneus automatique 10"-24" 2 vitesses 400V
Code barre	3701555325675
Intro	<p>Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance). Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.</p> <p>Equipé de dispositifs rouleau, disque et sabot, le tout articulé, ce bras d'assistance vous permettra le remplacement de vos pneumatiques les plus récalcitrants.</p>
Texte	<p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p>
Plus produit	Idéal pour les pneus Run Flat ou taille basse
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation- gonfleur avec manomètre- diamètre maxi du pneu : 1150mm- largeur maxi du pneu : de 3 à 13 pouces- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces- 2 vitesses sans interrupteur : <p>vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min vitesse de rotation 2 : 13trs/mn</p>

- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle détalonneur orientable 2 positions
- pression de service : 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB
- alimentation : 400V-50Hz
- puissance : 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur : 3000kg
- dimensions : 1900x1580x2000mm

Composition

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Options

Options :

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

Durée de garantie

2 ans

Puissance

1100W

Tension

400V

Longueur

1 900 mm

Largeur

1 580 mm

Poids du produit

315 kg

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

INTERVENTION

Alimentation pneumatique nécessaire

OUI



***Prix public HT : 3 499 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)