

## Pont 2 colonnes passage bas asymétrique 4T 240V

Référence : PE 2240M



<b>Libellé article</b>	Pont 2 colonnes passage bas asymétrique 4T 240V
<b>Code barre</b>	3701555326634
<b>Texte</b>	<p>Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes déjà prémontées. Option: PE 2241 2 renforts pour répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusque 150mm) ou présentant un léger problème de planéité. Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne. Bras télescopiques en version asymétrique avec bras 2 étages: 820-1320mm et bras 3 étages de 690 mm-1290 mm.</p>
<b>Plus produit</b>	Colonnes prémontées
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 95-1900mm</li><li>- puissance d'entraînement : 2.2kW</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (1~ + N) 240V/50/Hz</li><li>- tampons réglables sur vis 2 niveaux course 85-170mm</li><li>- déverrouillage automatique des crans de sécurité</li><li>- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité</li><li>-moteur acier</li><li>- synchronisation système : par câble</li><li>- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement</li></ul>

- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- peinture Epoxy

<b>Conseil</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	2200W
<b>Tension</b>	240V
<b>Largeur</b>	3 385 mm
<b>Hauteur</b>	2 856 mm
<b>Hauteur max.</b>	1 900 mm
<b>Hauteur min.</b>	95 mm
<b>Capacité max (T)</b>	4 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec kit de fixations au sol et huile hydraulique HV46
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	NON
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	10A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Qualité de sol</b>	>20cm Béton C20/25



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)