

## Pont 2 colonnes passage bas asymétrique 4T 240V

Référence : PE 2240M



### Libellé article

Pont 2 colonnes passage bas asymétrique 4T 240V

### Code barre

3701555326634

### Texte

Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes déjà prémontées.  
Option: PE 2241 2 renforts pour répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusqu'à 150mm) ou présentant un léger problème de planéité.  
Pont élévateur électro-hydraulique.  
Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne.  
Bras télescopiques en version asymétrique avec bras 2 étages: 820-1320mm et bras 3 étages de 690 mm-1290 mm.

### Plus produit

Colonnes prémontées

### Caractéristiques

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 95-1900mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (1~ + N) 240V/50/Hz
- tampons réglables sur vis 2 niveaux course 85-170mm
- déverrouillage automatique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- moteur acier
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- peinture Epoxy

<b>Conseil</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	2200W
<b>Tension</b>	240V
<b>Largeur</b>	3 385 mm
<b>Hauteur</b>	2 856 mm
<b>Hauteur max.</b>	1 900 mm
<b>Hauteur min.</b>	95 mm
<b>Capacité max (T)</b>	4 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec kit de fixations au sol et huile hydraulique HV46
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	NON
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	10A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Qualité de sol</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**



TE

TENSION240V.jpg

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)