

Pont 2 colonnes passage bas asymétrique 4T 240V

Référence : PE 2240M



Libellé article

Pont 2 colonnes passage bas asymétrique 4T 240V

Code barre

3701555326634

Texte

Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes déjà prémontées.
Option: PE 2241 2 renforts pour répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusqu'à 150mm) ou présentant un léger problème de planéité.
Pont élévateur électro-hydraulique.
Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne.
Bras télescopiques en version asymétrique avec bras 2 étages: 820-1320mm et bras 3 étages de 690 mm-1290 mm.

Plus produit

Colonnes prémontées

Caractéristiques

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 95-1900mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (1~ + N) 240V/50/Hz
- tampons réglables sur vis 2 niveaux course 85-170mm
- déverrouillage automatique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- moteur acier
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- peinture Epoxy

Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	2200W
Tension	240V
Largeur	3 385 mm
Hauteur	2 856 mm
Hauteur max.	1 900 mm
Hauteur min.	95 mm
Capacité max (T)	4 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec kit de fixations au sol et huile hydraulique HV46
Alimentation pneumatique nécessaire	NON
Disjoncteur/Section de câble	10A D / 5x2.5mm ²
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)