Rampe flexible rechargeable 1000 lumens

Référence : OE 0149



Libellé article	Rampe flexible rechargeable 1000 lumens
Code barre	3701555328973
Intro	Optimisez l'éclairage de votre compartiment moteur avec cette bande LED flexible de 1000 lumens. Alliant puissance et modularité, ce système de fixation double (magnétique et sangle) offre une couverture lumineuse totale pour toutes les interventions sous capot, garantissant un confort de travail optimal sans encombrer la zone d'intervention.
Texte	Angle de diffusion optimisé : La flexibilité de la bande permet d'orienter le flux lumineux de 1000 lumens précisément vers le bloc moteur, éliminant les reflets éblouissants pour le technicien. Système de Fixation Hybride "Zéro Contrainte" Le produit résout le problème des capots en aluminium ou composites où les aimants seuls sont inefficaces. Sangle élastique ajustable : Permet une installation rapide sur 100% du parc automobile (VL, VUL, SUV), même sur les capots non magnétiques. Embouts magnétiques renforcés : Pour une fixation instantanée sur structures métalliques ou sous le châssis lors d'interventions sur pont élévateur. Conception Ergonomique & robuste Ultra-compacte : Se roule sur elle-même pour un rangement minimal en servante, contrairement aux rampes tubulaires encombrantes. Résistance accrue : Absence de composants fragiles (verre ou tubes plastiques cassants). Revêtement résistant aux projections d'huiles et solvants courants en atelier.

	Autonomie et Mobilité Batterie Lithium-Ion : Performance constante sans perte de puissance en fin de charge. Recharge USB-C : Standardisation avec les outils de diagnostic et smartphones modernes pour une recharge universelle en atelier.
Plus produit	Flexible avec double fixation (Aimants + Sangles).
Caractéristiques	Caractéristiques : - aluminium + polycarbonate - longueur ajustable 147-210cm - longueur ruban éclairant : 50cm - puissance: 100-400-1000 lumens - led COB 10W - variateur d'intensité (100-400-1000LM) - autonomie : 3h/6h30/24h - temps de charge : 3h30 - type de batterie : 3.7V 4400mAh Li-ion - protection IP52 / IK07 - rampe pivotante - crochets anti rayures largeur - câble USB-C fourni - poignées aimantées avec interrupteur - protection surcharge et décharge
Durée de garantie	2 ans
IP	IP52
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Permet une intervention sur de grandes zones les mains libres. (métallique ou non)



***Prix public HT : 49 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)