

## Pont ciseaux Carrossier 3.6T 160cm extra plat à poser/à encastrer

Référence : PE 6236T160



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Libellé article</b>  | Pont ciseaux Carrossier 3.6T 160cm extra plat à poser/à encastrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Code barre</b>       | 3701555330747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Texte</b>            | <p>Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.<br/>Choix d'installation : à poser ou à encastrer.<br/>Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 110mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.<br/>Confort et sécurité maximale : commande par double système de sécurité hydraulique maître-esclave jumelé à une crémaillère pour maintenir en position durable.<br/>Pont carrossier avec verrouillage à 160cm, éligible CARSAT</p>                                                                                                                                              |
| <b>Plus produit</b>     | Utilisable à poser ou encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caractéristiques</b> | <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 110-1600mm</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 630/1480-2090mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li><li>- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.</li><li>- pupitre de commande</li><li>- puissance d'entraînement : 3kw</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz</li><li>- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité</li><li>- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement</li><li>- livré avec 4 tampons</li></ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseil</b>                             | <p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p> <p>Frais de transport non inclus.</p>                                                                                                                                       |
| <b>Durée de garantie</b>                   | 2 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puissance</b>                           | 3000W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tension</b>                             | 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Longueur</b>                            | 2 090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Largeur</b>                             | 2 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauteur</b>                             | 960 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Poids du produit</b>                    | 904 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hauteur max.</b>                        | 1 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hauteur min.</b>                        | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Capacité max (T)</b>                    | 3,60 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Code tarif</b>                          | Tarif Equipement (TE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Composition nomenclature</b>            | <p>1 x PE 6236T-1 - Pont double ciseaux 2 vérin 400V 3.6T extra plat à poser/encastrer 1/3</p> <p>1 x PE 6236T-2 - Pont double ciseaux 2 vérin 400V 3.6T extra plat à poser/encastrer 2/3</p> <p>1 x PE 6236T-3 - Pont double ciseaux 2 vérin 400V 3.6T extra plat à poser/encastrer 3/3</p> <p>3 x <a href="#">SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l</a></p> |
| <b>Procédure de Garantie</b>               | INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Avantage client</b>                     | Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alimentation pneumatique nécessaire</b> | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Disjoncteur/Section de câble</b>        | 16A D tetra / 5x2.5mm <sup>2</sup> (3PH + N + T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Qualité de sol</b>                      | >20cm Béton C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Videos Coup de pouce</b>                | Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la <b>vidéo</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**2**  
WARRANTY

**400V**



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



**TE**

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)