



Pont double ciseaux 3.5T h160 240V à poser ou encastrer

Référence : PE 6400M160



Libellé article

Pont double ciseaux 3.5T h160 240V à poser ou encastrer

Code barre

3701555331034

Texte

Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.
Choix d'installation : à poser ou à encastrer.
Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 105mm, rampes d'accès blocables

pour rallonger les plateformes.

Confort et sécurité maximale : commande par double système de sécurité hydraulique maître-esclave.

Hauteur de 160cm, pont éligible Carsat.

Plus produit

Eligible Carsat

Caractéristiques

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 105-1600mm
- largeur/longueur chemins de roulement : 650/1547-2077mm
- synchronisation système : photo cellule
- pupitre de commande
- puissance d'entraînement : 2.2kw
- moteur aluminium
- tension électrique de l'entraînement : (1 ~ + N) 240V/50/Hz
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- livré avec 4 tampons de 35 mm

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie

2 ans

Puissance

3000W

Tension

240V

Longueur

2 077 mm

Largeur

1 990 mm

Hauteur

1 600 mm

Capacité max (T)

3,50 T

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

**Composition
nomenclature**

1 x PE 6400M-1 - Pont double ciseaux 3.5T 240V à poser ou encastrer 1/2
1 x PE 6400M-2 - Pont double ciseaux 3.5T 240V à poser ou encastrer 2/2
3 x [SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l](#)

**Procédure de
Garantie**

INTERVENTION

Avantage client

Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

**Alimentation
pneumatique
nécessaire**

OUI

Disjoncteur/Section 16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
de câble

2
WARRANTY



TE



240V

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)