Pont double ciseaux 3.5T h160 240V à poser ou encastrer

Référence : PE 6400M160



Libellé article	Pont double ciseaux 3.5T h160 240V à poser ou encastrer
Code barre	3701555331034
Texte	Particulièrement adapté à la peinture au pistolet, à la carrosserie et aux interventions rapides. Options d'installation : autonome ou encastré. Accès facile : garde au sol réduite de 105 mm, rampes verrouillables pour prolonger les plates-formes. Confort et sécurité maximaux : fonctionnement assuré par un double système hydraulique de sécurité (maître-esclave). Hauteur de 160 cm ; la plate-forme est éligible Carsat.
Plus produit	Eligible Carsat
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 105–1 600 mm - largeur/longueur des rails de guidage : 650/1 547–2 077 mm - système de synchronisation : photocellule - tableau de commande - puissance d'entraînement : 2,2 kW - moteur en aluminium - tension d'alimentation : (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - système d'abaissement d'urgence en cas de coupure de courant - arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore pour éviter tout risque de pincement

	- livré avec 4 bords de protection de 35 mm de large
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	240V
Longueur	2 077 mm
Largeur	1 990 mm
Hauteur	1 600 mm
Poids du produit	830 kg
Hauteur max.	1 600 mm
Hauteur min.	105 mm
Capacité max (T)	3,50 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6400M-1 - Pont double ciseaux 3.5T 240V à poser ou encastrer 1/2 1 x PE 6400M-2 - Pont double ciseaux 3.5T 240V à poser ou encastrer 2/2 3 x SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)